



NOMENCLATURA

ANCHO DE PLATAFORMA:

ALTERNATIVA CAMION CAT 777F Ap = 22.60m.

TALUDES DE CORTE:

Material Suelto (Suelo residual, aluvial, coluvial) Zs = 3.0
 Roca Suelta Fracturada - Meteorizada Z/rs = 5.0
 Roca Fija, poca fracturada Z/rf = 10.0

TALUDES DE RELLENO:

Terraplen Compacto - Material Suelto ns = 1.50
 Pedraplen o Enrocado acomodado nr = 1.00

AFIRMADO:

Carpeta de rodadura de material seleccionado, compacto al 100%
 mínimo del Proctor modificado de espesor.

Segunda Alternativa: 0.45 m.

NOTA:

- LA INFORMACION MOSTRADA HA SIDO ELABORADA POR MINERA LA ZANJA S.R.L.

CLIENTE

MINERA LA ZANJA S.R.L.

PROYECTO
 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO LA ZANJA

TITULO
 SECCIONES TRANSVERSALES
 TÍPICAS
 CAMION CAT 777

Knight Piésold
 CONSULTING

DISEÑADO POR	MLZ	REVISADO POR	MLZ	FECHA	REV.
DIBUJADO POR	MLZ	APROBACION CLIENTE		04/04/09	A
					FIGURA 24